



ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ: Δ. Γούναρη 35, Πειραιάς 18531, Τηλ.: 210 412 4518, Fax: 210 410 1607
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΙ.Π.Α Διυλιστηρίων, Ασπρόπυργος, Ο.Τ.Ι.Ι ΤΚ. 19300
Τηλ.: 210 557 4464, Fax: 210 557 4499, Κιν: 697 686 9781
E-mail: info@kalochem.gr, Website: www.kalochem.gr

Σελίδα 1 από 1

Ε.ΑΠΟΘ-2
Αρχική έκδοση

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (TDS)

CEMENT REMOVER KL 148

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Άριστης απόδοσης αφαιρετικό τσιμέντου από επαγγελματικά δάπεδα, τζάμια, μεταλλικές επιφάνειες, επαγγελματικά οχήματα κλπ.
- Εμφάνιση: Υγρό άχρωμο έως υποκίτρινο, διαυγές ατμίζων, με διαπεραστική οσμή, πλήρως αναμίξιμο με το νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ρίξτε απευθείας το προϊόν πάνω στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε, αφήστε λίγη ώρα να δράσει και τρίψτε την επιφάνεια έως ότου καθαρίσει. Ακολούθως ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
- Το προϊόν χρησιμοποιείται αδιάλυτο ή αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1:2 (ένα μέρος CEMENT REMOVER KL148 σε 2 μέρη νερό)

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Το προϊόν προκαλεί ερεθισμό του δέρματος και σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γυαλιά, γάντια και αναπνευστική συσκευή με φίλτρο τύπου Ε. Μην αναπνέετε ατμούς.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικό δοχείο των 20kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύετε το δοχείο καλά κλεισμένο, σε δροσερό και στεγνό μέρος. Να προφυλάσσεται από τη ζέση και την άμεση ακτινοβολία ηλίου. Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό στο τόπο εργασίας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

ΣΥΝΤΑΞΗ

Υπεύθυνος
Ποιότητας

ΕΓΚΡΙΣΗ

Πρόεδρος

ΕΚΔΟΣΗ

Αρχική

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

01.09.2013